



DIMENSIONE MASSIMA  
CONTENITORI

600x400x80 mm



DIMENSIONE MASSIMA  
VASCHETTE

200x200x80 mm



DIMENSIONE  
ETICHETTA

da 25x25  
a 100x40 mm



CAPACITÀ  
PRODUTTIVA

200/600 contenitori/ora



POTENZA  
INSTALLATA

1,2 kW, 400 V, 3F+N+T, 50 Hz



CONSUMO  
ARIA

100/300 L/min



PESO

450 kg

## Etichettatrice A6-2



### DESCRIZIONE

Disimpilatore/etichettatrice con gestione elettronica adatta all'inserimento di vaschette nel relativo contenitore. Il suo funzionamento è elettropneumatico e la posizione del contenitore è data da fermi meccanici. L'etichetta viene applicata sull'ultima vaschetta della pila prima di essere inserita nella cassetta.

L'impostazione grafica delle etichette può essere eseguita direttamente sul touch screen della macchina, senza l'ausilio di PC o Keypad, inserendo il testo costituito da vari campi fissi o variabili oltre alla gestione del codice a barre.

Vista la sua alta produzione e il controllo elettronico della velocità questa macchina può alimentare linee di semina o di trapianto, eliminando così la manipolazione dei contenitori ed il loro stoccaggio.

### COMPOSIZIONE MACCHINA STANDARD

- Nastro di movimentazione contenitore con fermi posizionatori
- Disimpilatore contenitore
- Disimpilatore vaschette
- Nr. 2 stampanti a trasferimento termico
- Nr. 2 applicatori etichette su vaschetta

### ACCESSORI

- Nastro di collegamento (per riempitore con traversini) **mod. R2**
- Impilatore con nastro **mod. IN**
- Sistema per scaricare le pile sulla rulliera **mod. SSP**
- Rulliera di scarico **mod. RS**